

**1 Descrizione prodotto:**

Resina in dispersione acquosa per stucchi cementizi.

**2. Campo di applicazione**

Additivo per l'acqua d'impasto per la realizzazione di boiacche con Keim Concretal-Feinspachtel e per la successiva chiusura di microcavità

**3. Caratteristiche prodotto****Preparazione del fondo:**

Il fondo deve essere solido, pulito e libero da parti in fase di distacco, polveri, oli o altri materiali che possano creare distacchi. Il supporto dovrebbe normalmente essere irruvidito mediante sabbiatura.

In base alle necessità; in ogni caso il supporto da trattare non deve essere saturo d'acqua. inumidire il fondo

**Applicazione:**

Rapporti di diluizione a ca. 20° C:

Biacca per la chiusura di microcavità:

25 kg malta in polvere

4,5 l. d'acqua

1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung

KEIM Concretal Spezialvergütung viene prima aggiunto all'acqua e miscelato ed alla fine viene mescolato con lo stucco.

**Temperature di applicazione:**

> 8° C dell'aria e del fondo

< 30° C dell'aria e del fondo

**Consumo:**

ca. 60 ml per m<sup>2</sup> e mm nel caso di preparazione di boiacche

**Tempi di lavorabilità:**

Dopo almeno 5 giorni a 20° C.

Nel caso di rasature totali di fondi difficili con KEIM Concretal-Feinspachtel l'additivazione con KEIM Concretal Spezialvergütung migliora l'adesione al supporto.

Nel caso di stuccature fini l'additivazione di KEIM Concretal Spezialvergütung é consigliabile con i seguenti rapporti di diluizione:

25 kg malta in polvere

3,5 l. d'acqua

1,5 l.- KEIM Concretal Spezialvergütung

**4. Confezioni**

Latte da 5 lt.

**5. Magazzinaggio**

Nelle confezioni originali al fresco, asciutto e al riparo dal gelo: 12 mesi

**6. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose.**

Contiene triisobutilfosfato

Può provocare reazioni allergiche

**7. Smaltimento**

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Riciclare solamente i contenitori puliti.

**8. Avvertenze per la sicurezza**

. Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Pulire e asportare schizzi di prodotto immediatamente con molta acqua. Proteggere gli occhi e la pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

