

## KEIM Silikat-Kreiden

### Gessetti al silicato Sistema Bohring



#### 1 Descrizione prodotto:

KEIM Silikat-Kreiden sono dei gessi puramente inorganici per pitture artistiche su supporti minerali in ambienti interni ed esterni.

#### 2. Campo di applicazione

##### Supporti

Sono adatti per tutti gli intonaci e spatolature, pietre naturali, calcestruzzo, cotto e tinteggiature con KEIM Purkristalat. Si prestano inoltre in maniera particolare per sottofondi come KEIM Universalputz.

#### 3. Caratteristiche prodotto

- resistente agli agenti atmosferici
- resistente alla luce
- molteplici possibilità creative
- prima del fissaggio ritoccabile senza problemi

##### Composizione

Legante: Silicato di potassio, inerti di puri minerali, pregiati pigmenti resistenti alla luce.

#### 4. Applicazione

Trattare con KEIM Liquido Caustico intonaci lisci e supporti in calcestruzzo per aprirne le porosità.

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e assorbente. I gessetti KEIM Silikat-Kreiden nuovi, prima del loro impiego dovranno essere leggermente carteggiati con carta abrasiva.

Si procederà quindi all'applicazione come nel caso dei normali gessi con tutte le possibilità creative che questi consentono.

Al termine del lavoro si procederà al fissaggio mediante nebulizzazione (con ad es. spruzzatore per fiori) di KEIM Silikat-Kreiden Fixativ ad una distanza di ca. 50 cm. La frequenza del fissaggio dipende dall'assorbimento del fondo e dallo spessore di materiale applicato. Meglio applicare a più riprese meno quantità che quantità eccessive di materiale in pochi passaggi. Gli intervalli tra un fissaggio e l'altro devono essere di almeno 30 min.

Evitare fissaggi a distanze ravvicinate e con eccesso di Fixativ. Sono possibili correzioni durante il lavoro sono possibili prima del fissaggio. Su supporti poco assorbenti e/o non minerali impiegare per il fissaggio Silikat-Kreiden-Unifix anziché Silikat-Kreiden-Fixativ.

Per la realizzazione di particolari effetti è anche possibile l'utilizzo di pennelli e acqua, spugna (per es. Spugna "Wishab") o gomma

#### Tonalità

Denominazione tonalità	Corrispondente a cartelle KEIM
w/1	9872
c/1	9276
g/1	9001
g/2	9033
o/1	9049
o/2	9084
r/1	9162
r/2	9010
r/3	9200
r/4	9166
u/1	559
u/2	9102
u/3	514
gn/1	9004
gn/2	9385
gn/3	9402
gn/4	9005
v/1	543
b/1	9009
b/2	9448
b/3	540
gr/1	9514
gr/2	S 189
gr/3	S 183
gr/4	9541
s/1	9008

#### Avvertenze:

A seguito del diverso contenuto di pigmento KEIM Silikat-Kreiden non hanno una grandezza omogenea.

KEIM Silikat-Kreiden come tutti i gessetti sono fragili !

#### 5. Confezioni

Set in cassetta di legno con 28 gessetti a sezione quadrata in 26 tonalità e 3 l. di KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ.

Disponibili anche singoli colori e confezioni da 1 lt di Silikat-Kreiden-Fixativ e Silikat-Kreiden-Unifix.

#### 6. Magazzinaggio

Immagazzinare in locali asciutti e proteggere dagli urti.

e al chiuso e riparato dal gelo  
Silikat-Kreiden-Unifix ca. 6 mesi

#### 7. Classificazione in base all'ordinamento delle materie pericolose

decade



## 8. Indicazioni per il trasporto

decade

## 9. Smaltimento

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12  
(Silikat-Kreiden e Silikat-Kreiden-Unifix)

Codice di smaltimento EU Nr. 06 02 99  
(Silikat-Kreiden-Fixativ)

## 10. Avvertenza per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti o di passaggio. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: M-SK 02

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

