

DATI TECNICI



KEIM Spezialverdünnung

DESCRIZIONE:	Resina acrilica in dispersione acquosa.
CAMPO D'APPLICAZIONE:	Viene impiegato quale diluizione per colori acrilici o in aggiunta a colori ed intonaci a base di silicati o a calce per aumentarne le capacità di agrappaggio su fondi scarsamente assorbenti o come fissativo per superfici spolveranti diluito con acqua al 50 %.
CONFEZIONI:	Latte da 5 lt.
PESO SPECIFICO:	1,05 kg/lt.
PH:	3 – 4.
INFIAMMABILITÀ:	Non infiammabile.
MAGAZZINAGGIO:	In luogo protetto dal gelo per ca. 12 mesi.
APPLICAZIONE:	Per l'uso con colori acrilici vedere le indicazioni dei rispettivi sistemi. Per quanto riguarda l'uso con colori o intonaci ai silicati si potrà aggiungere KEIM Spezialverdünnung con diluizioni tra il 5 e il 10 %, si potrà comunque ulteriormente diluire tenendo però conto che forti diluizioni portano a delle tonalità più scure. Per superfici spolveranti dopo l'applicazione di KEIM Spezialverdünnung verificare prima della tinteggiatura l'avvenuto consolidamento della superficie, nel caso di utilizzo di prodotti ai silicati KEIM impiegare nella mano di fondo il prodotto KEIM Biosil-Grund, e/o Intact per interni, KEIM Contact-Plus e/o KEIM Contact-Plus Grob per superfici esterne.
TEMPERATURE:	Non applicare con temperature inferiori a + 5° C.
AVVERTENZE IMPORTANTI:	Proteggere gli occhi da sprizzi di colore e coprire le superfici da non tinteggiare.
MAGAZZINAGGIO:	Proteggere dal gelo. Tempo di magazzino limitato.