SCHEDA TECNICA

KEIM PANZERGITTERMATTE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Besonders verstärktes Armierungsgewebe

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

zur Herstellung einer Zusatzarmierung in allen KEIM WDV- und Raumklima-Systemen in besonders beanspruchten Bereichen, wie z. B. Sockelflächen, Durchfahrten, Hauseingängen usw.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- facile da maneggiare
- Erhöht die Druck- und Schlagfestigkeit des Systems
- adatto per tutti gli spessori e tipi di pannelli isolanti
- per interni ed esterni
- resistente allo slittamento
- resistente agli alcali
- resistente all'invecchiamento
- resistente allo slittamento

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Dopo almeno 3 giorni verificare l'adesione dei pannelli isolanti sostituendo quelli non incollati o danneggiati.
I pannelli isolanti incollati e tassellati devono essere asciutti, puliti, privi di polvere e livellati.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
Da ≥ 5 °C a ≤ 30 °C di temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti surriscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO:
circa 1,0 m^2/m^2

LAVORAZIONE:

RAFFORZAMENTO:
Die KEIM Panzergittermatte wird in Kombination mit einer systemzugehörigen Glasfaser-Gittermatte für Armierungsschichten mit erhöhter Druckfestigkeit eingesetzt.
Die Panzergittermatte mittig in die systemzugehörige Armierungsmasse einbetten, die Panzergittermatte wird auf Stoß verlegt. Nach der Trocknung mit der vorgesehenen systemzugehörigen Glasfaser-Gittermatte überarbeiten. Lo spessore dello strato di armatura deve essere circa 3 - 4 mm.

5. CONFEZIONI

Nome del prodotto [mm]	m per rotolo	m² per pacchetto	m² per pallet	Unità di imballaggio per pallet	Confezione	Lunghezza
Panzergittermatte	25	25	1.000	40	rotolo	

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	in posizione verticale all'asciutto

7. SMALTIMENTO

Codice rifiuti: 10 11 03

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nessuna nota particolare.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it