



KEIM Mycal-Por

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero della dichiarazione di prestazione e codice di identificazione unico del prodotto-tipo
01 0003.1

Usi previsti
Malta per intonaco per utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie

Fabbricante
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistemi di VVCP
Sistema 4

Norma armonizzata
EN 998-1:2016

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche principali	Prestazione
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	W _c 0
Permeabilità vapore acqueo	$\mu \leq 25$
Resistenza adesione	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (con aspetto della frattura A, B o C)
Conducibilità termica (Valori da tabella)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ per P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ per P= 90 %
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Peter Jaser, Responsabile qualità e colorimetria:

Diedorf, 31.01.2020


(in rappresentanza) Peter Jaser

Allegato
Scheda di sicurezza

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert