



SCHEDA TECNICA

KEIM BLOCKWEISS

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Blockweiss è una pittura di fondo bianca all'acqua con elevate capacità isolanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Blockweiss viene utilizzata come fondo nel caso di superfici in interni sensibili alla formazione di macchie trasmigranti. Principalmente viene usata per isolare e per impedire la trasmigrazione di alonature d'acqua, olio, catrame, fuliggine, macchie di fumo, macchie di colore.

Il supporto prima dell'applicazione deve essere solido, asciutto e pulito.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- elevate capacità isolanti
- inodore
- all'acqua
- pigmentato con elevata capacità coprente

Dati tecnici:

- Peso specifico: ca. 1,3 g/cm³
- Contenuto corpi solidi: ca. 55%

Tonalità:

Bianco

4. APPLICAZIONE

L'applicazione ideale è sulla totalità della parete interessata dal problema, in modo tale da avere un risultato uniforme dal punto di vista ottico.

Normalmente può essere sufficiente una mano unica. Nel caso di macchie intense possono rendersi necessarie anche due o tre mani. Tra una mano e l'altra sono necessari tempi d'attesa di almeno 12 ore. Prima della tinteggiatura con i colori da interni KEIM si dovrà rispettare un tempo d'attesa di almeno 24 ore.

Condizioni per l'applicazione:

Durante l'applicazione ed il periodo di asciugatura il fondo e l'ambiente dovranno avere una temperatura compresa tra +8° C e +30° C. L'umidità relativa non dovrà superare il 75%.

Consumo:

Per un'isolazione soddisfacente, in base al tipo di supporto, si consiglia almeno l'applicazione di 150 ml/m² per mano.

Avvertenze:

Mescolare il materiale accuratamente prima dell'uso. Non applicare su tempere. Non miscelare con altri colori o

pigmentare con paste coloranti. Ogni diluizione con acqua peggiora la capacità isolante.

5. CONFEZIONI

Latte da 2,5-l e 12,5-l di contenuto.

6. MAGAZZINAGGIO

1 anno nelle confezioni chiuse ed in locali freschi, asciutti e al riparo dal gelo.

7. CODICE SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi con acqua.

Durante l'applicazione e l'essiccazione predisporre una buona ventilazione continua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Non mangiare, bere, fumare durante l'applicazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: M-DF 02

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento isolante di superfici interne interessate da macchie trasmigranti d'acqua, olio, catrame, fuliggine, macchie di fumo e colori idrosolubili, per impedirne la ricomparsa sulla superficie mediante applicazione a pennello o rullo di una o più mani della pittura isolante all'acqua KEIM Blockweiss. La applicazione dovrà avvenire sulla totalità della parete interessata dal problema in modo tale da avere un risultato uniforme delle successive tinteggiature, dal punto di vista ottico. Tra una mano e l'altra sono necessari tempi d'attesa di almeno 12 ore. Prima della tinteggiatura con i colori da interni KEIM si dovrà rispettare un tempo d'attesa di almeno 24 ore.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

