



SCHEDA TECNICA

KEIM I&F GRUND

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM I&F-Grund è un fondo incolore a solvente con elevata traspirabilità per la mano di fondo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM I&F-Grund è adatto come mano di fondo per il consolidamento di supporti particolari. Tipici settori d'utilizzo sono superfici leggermente farinose o supporti tendenti alla formazione di macchie.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- consolidante
- elevata traspirabilità
- (Sd = 0,04 m per un'applicazione a due mani)
- resistente all'ingiallimento
- non screpola
- buona adesione

Dati tecnici

- peso specifico : 0,9 - 1,0 g/cm³
- resistenza alla diffusione al vapore: 0,02 m

Tonalità:

- incolore

4. APPLICAZIONE

Con KEIM I&F-Grund vengono trattati fondi problematici di volta in volta in base all'entità del problema, mediante una o più applicazioni.

Un'unica applicazione può essere sufficiente, in generale si consiglia però una doppia applicazione a distanza di almeno 5 ore. KEIM I&F-Grund viene fornito in consistenza pronta all'uso e deve essere applicato senza diluizione. Il fondo deve essere portante, asciutto e libero da polvere.

Dopo minimo 5 ore KEIM I&F-Grund può essere trattato con KEIM Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Concretal, KEIM Soldalit / ME, KEIM Veramin, KEIM Finitura o KEIM Granital.

Condizioni per l'applicazione:

Almeno + 5° C dell'aria e del supporto.

Consumo:

Nel caso di applicazione a due mani con KEIM I&F-Grund ca. 0,2 l/m².

Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'uso pulire con diluente nitro.

5. CONFEZIONI

Canestre da 5 l.

6. MAGAZZINAGGIO

KEIM I&F-Grund in confezioni chiuse è conservabile per 12 mesi in luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Conservare in luogo ventilato, proteggere dal calore, dall'irraggiamento solare diretto e tenere lontano da fonti d'accensione.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 11

Portare a riciclaggio solamente recipienti vuoti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS: BSL50

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno scolti immediatamente con molta acqua ed asportati. Durante la applicazione e l'essiccazione provvedere per una continua e buona ventilazione. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ) / Tel. 0472 410158

www.keim.com / info@keim.it