



## SCHEDA TECNICA

# KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Lignosil-Verano-DL viene utilizzato per realizzare la trasparenza della velatura ingrigente per legno KEIM-Lignosil-Verano ed aumenta la visibilità del legno.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Velatura ingrigente ai silicati del Sistema KEIM Lignosil per la realizzazione di elementi costruttivi in legno a dimensione non stabili o limitatamente stabili per esterni e preferibilmente con superficie a piano sega.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Esente da biocidi
- Superficie opaca, naturale
- Buona adesione
- Non filmogeno
- Traspirante
- Veloce essiccazione

### Dati tecnici

Peso specifico: ca. 1,1-1,2 g/cm<sup>3</sup>

### Tonalità

Biancastro, leggermente argenteo

## 4. APPLICAZIONE

Consultare la scheda tecnica di KEIM Lignosil-Verano

### Applicazione

Diluire KEIM Lignosil-Verano nelle Tonalità-Classico/Metallizzate in base alla trasparenza desiderata con KEIM Lignosil-Verano DL.

### Avvertenza:

L'effetto del colore dipende dal tipo di legno trattato, le caratteristiche del supporto così come il modo di applicare il prodotto possono influenzare l'effetto desiderato e può essere valutato mediante una campionatura.

Nel caso di rivestimenti all'acqua, possono comparire sulla superficie alonature tramite sostanze presenti nel legno.

### Consumo

Per una tinteggiatura ad una mano: ca. 0,1 - 0,1 l/m<sup>2</sup> di KEIM Lignosil-Verano, mentre il consumo di KEIM Lignosil-Verano-DL dipende dal rapporto di diluizione utilizzato, un valore esatto può essere determinati solo dopo una campionatura.

### Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del supporto > +5 °C. Applicare solo in condizioni di tempo asciutto. Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate dal sole e in caso di forte vento. Proteggere le superfici anche dopo l'applicazione da una essiccazione eccessivamente rapida, vento e pioggia e esposizione al sole.

### Tempi di essiccazione:

Osservare la scheda tecnica di KEIM Lignosil-Verano.

### Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Durante le pause di lavoro gli attrezzi vanno lasciati nel colore stesso o in acqua.

## 5. CONFEZIONI

Latte da 5 l e 20 l

## 6. MAGAZZINAGGIO

KEIM Lignosil-Verano è conservabile per ca. 12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e protetto dal gelo.

Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare diretta.

## 7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Riciclare solamente i contenitori puliti.

Avvertenze:

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice prodotto Gis: BSW10

Osservare la scheda di sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente abbondantemente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ) / Tel. 0472 410158

www.keim.com / info@keim.it