



## SCHEDA TECNICA

# KEIM SOLIPRIM

## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Soliprim è un impregnante all'acqua trasparente ai silicati per interni ed esterni ad alta penetrazione a base di una combinazione tra sol di silice e hydrosol.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Soliprim viene impiegato per:

- uniformare diversi assorbimenti di supporti minerali e organici, vecchie pitture solide o supporti misti.
- per il fissaggio ed il consolidamento di superfici spolveranti o sabbiose.
- per ottimizzare la omogeneità delle successive tinteggiature in presenza di condizioni di luce radente.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- legante a base di hydrosol e sol di silice
- uniformante
- elevata capacità consolidante
- promotore di adesione
- elevata capacità di penetrazione
- traspirante, microporoso
- silicizzante
- esente da solventi
- inodore

### Dati tecnici

- Peso specifico : ca. 1,0 - 1,1
- Sd: < 0,01 m
- Valore pH: ca. 9
- Additivazione organica: < 5%

### Tonalità:

Colore lattiginoso ad umido, trasparente a secco.

## 4. APPLICAZIONE

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito e libero da sostanze grasse.

### Applicazione

KEIM Soliprim viene applicato preferibilmente senza diluizione. a pennello. E' possibile, sempre senza diluizione, l'applicazione anche a rullo o spruzzo, evitando la formazione di zone lucide, eventualmente diluire con acqua.

Nel caso di forte assorbimento del fondo può essere necessaria l'applicazione di una seconda mano bagnato su bagnato.

### Avvertenze

KEIM Soliprim non può essere impiegato come diluizione.

### Temperature di applicazione

Temperatura dell'aria e del supporto > 5 ° C.

### Tempi di asciugatura

Tra la mano di impregnazione e le tinteggiature successive è necessario un tempo d'asciugatura di almeno 6 ore.

### Consumo



**KEIMFARBEN** Colori Minerali srl  
Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ)/ Tel. 0472 410158  
www.keim.com / info@keim.it

In base all'assorbimento del fondo 0,1 - 0,2 lt/m<sup>2</sup> / mano.  
Un'esatta valutazione può essere fatta solo dopo campionatura sul posto.

### Pulizia attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.

## 5. CONFEZIONI

Latte da 5 e 20 lt.

## 6. MAGAZZINAGGIO

In confezioni chiuse, al fresco ma al riparo dal gelo ca. 12 mesi. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

## 7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 11.

Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice Gis: : BSW50

KEIM Soliprim è leggermente alcalino.

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare le disposizioni della scheda di sicurezza EU

## 9. CONTENUTO COV

0-1 g/l - Categoria 1/h Primer fissanti - Valore limite EU per questo prodotto: 50 g/l (2007) 30 g/l (2010).

## 10. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, preferibilmente a pennello; oppure anche a rullo o spruzzo di una mano di KEIM Soliprim fissativo trasparente all'acqua ad alta penetrazione a base di una combinazione di sol di silice e hydrosol per il fissaggio e per uniformare diversi assorbimenti di supporti minerali in interni ed esterni, organici o misti che risultano sabbiosi in superficie o eccessivamente assorbenti.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.