



SCHEMA TECNICA

KEIM STUCASOL® FONDO

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Fondo riempitivo ed aggrappante a base di sol-silicato a normativa DIN 18363 DIN 2.4.1 nella tonalità della finitura ad intonachino KEIM Stucasol.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Impedisce di intravedere il fondo sottostante e permette una migliore lavorabilità di KEIM Stucasol, soprattutto nel caso di superfici lisce.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Ponte di adesione, traspirante, uniforme gli assorbimenti

- densità: ca. 1,6 - 1,8g/cm³
- spessore d'aria equivalente $sd \leq 0,01$

Tonalità:

Bianco e tonalità eseguite esclusivamente con puri pigmenti minerali resistenti alla luce. KEIM Stucasol-Fondo può essere pigmentato tramite il Laboratorio-Mobile del Colore-KEIM® con la Tecnologia-KEIM PPF®, in base alla maggior parte delle cartelle colori più diffuse. Si prega di controllare sempre la tonalità del colore per correttezza prima dell'applicazione. Sulla stessa superficie applicare unicamente materiale della stessa partita.

4. APPLICAZIONE

Preparazione del fondo:

Il fondo deve essere solido, piano, asciutto, pulito e libero da residui in fase di distacco.

Applicazione

Prima dell'uso miscelare, nel caso di necessità con max. 10% di KEIM Soldalit-Fixativ. Applicare a pennello o rullo

Condizioni per l'applicazione:

A partire da temperature superiori a + 5°C dell'aria e del fondo per il periodo dell'applicazione e dell'asciugatura. Non applicare con l'irraggiamento solare diretto, nel caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici con misure protettive nel caso di tempi di asciugatura troppo rapidi o pioggia

Tempi di asciugatura

Da 2 a 6 ore, in base alla temperatura e umidità.

Consumo:

ca. 0,25 kg/m²

I valori di consumo sono indicativi. Valori esatti possono essere stabiliti sul posto mediante campionatura.

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua

5. CONFEZIONI

Latte da 18 kg

6. MAGAZZINAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.

Nelle confezioni originali ca. 12 mesi

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice prodotto GIS: BSW10

Proteggere le superfici da non trattare in particolare superfici sensibili a sostanze alcaline (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare la scheda di sicurezza.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Mano di fondo per intonachino Stucasol:

Creare un idoneo fondo di adesione per l'intonachino KEIM Stucasol, mediante applicazione a pennello o rullo del fondo riempitivo ed aggrappante a base di sol-silicato KEIM Stucasol-Fondo a normativa DIN 18363 2.4.1. nella tonalità della successiva finitura ad intonachino, evitando l'applicazione al sole diretto o con forte esposizione al vento.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ) / Tel. 0472 410158

www.keim.com / info@keim.it