



SCHEMA TECNICA

KEIM VERAMIN® FONDO

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Veramin-Fondo è una pittura riempitiva ai silicati che viene utilizzata come fondo di collegamento per successive mani di finitura con KEIM Veramin.

Grazie alla perfetta combinazione di riempitivi e leganti ai silicati, KEIM Veramin-Fondo è ideale come ponte di adesione ed è in grado di uguagliare lievi differenze strutturali dei supporti da trattare.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Veramin-Fondo viene utilizzato su supporti organici come mano di fondo che promuove l'adesione per il successivo rivestimento KEIM Veramin in bianco e per tonalità chiare (gruppo di prezzo 1).

In oltre è adatto alla tinteggiatura per la mano di fondo per uniformare fondi cavillati e/o rappezzati, su supporti minerali portanti per le mani successive di KEIM Veramin.

Non adatto a:

Supporti con efflorescenze saline. Non idoneo su vecchie pitture elastomeriche o a rischio di saponificazione. Non idoneo su vecchie pitture elastomeriche o a rischio di saponificazione, zone orizzontali e inclinati, esposti alle intemperie.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Ponte di adesione, traspirante, uniforma gli assorbimenti, non filmogeno, - rispettoso dell'ambiente, - altamente idrorepellente, uniformante.

Caratteristiche del materiale:

- densità: ca. 1,6 - 1,8g/cm³
- valore pH: ca. 11

Classificazione secondo la norma DIN EN 1062-1:

- Spessore d'aria equivalente $sd \leq 0,01$

Tonalità:

Bianco e colorato. Colorabile attraverso il sistema tintometrico KEIM "LMC" utilizzando la tecnologia KEIM PPF®. N.B. Le tinte fornite non saranno uguali alla cartella colori e risulteranno più chiare. Mazze a colori disponibili: KEIM Palette Exclusiv.

4. APPLICAZIONE

Preparazione del fondo:

Il fondo deve essere solido, piano, asciutto, pulito e libero da residui in fase di distacco. Le parti sciolte dei vecchi rivestimenti devono essere rimosse.

Trattare superfici con presenza di zone lucide dovute a depositi calcarei con KEIM Liquido neutralizzante come specificato nella scheda tecnica.

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo Airless (ugello: ≥ 435)

Condizioni per l'applicazione:

A partire da temperature superiori a + 5°C dell'aria e del fondo per il periodo dell'applicazione e dell'asciugatura. Non applicare con l'irraggiamento solare diretto, nel caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici con misure protettive nel caso di tempi di asciugatura troppo rapidi o pioggia.

Mano di fondo:

Applicare KEIM Veramin-Fondo non diluito.

Mano finale:

Applicare KEIM Veramin non diluito.

Tempi di asciugatura

Dopo minimo 6 ore, in base alla temperatura e umidità.

Consumo:

Su intonaci lisci e normalmente assorbenti si ha un consumo ca. di 0,25 kg/m² per una mano.

I valori riportati sono da ritenersi indicativi. Per un calcolo esatto dei consumi consigliamo una campionatura sul supporto originale da trattare.

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

5. CONFEZIONI

Latte 18 kg
Bancale: 32 x 18 kg

6. MAGAZZINAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.
Nelle confezioni originali ca. 12 mesi



7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice prodotto GIS: BSW10
Proteggere le superfici da non trattare in particolare superfici sensibili a sostanze alcaline (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare la scheda di sicurezza.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Mano di fondo per Veramin Fondo:
Creare un idoneo fondo di adesione per la tinteggiatura con KEIM Veramin, mediante applicazione a pennello o rullo del fondo riempitivo ed aggrappante a base di silicato KEIM Veramin-Fondo nella tonalità della successiva finitura con KEIM Veramin, evitando l'applicazione al sole diretto o con forte esposizione al vento.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

