



1. DESCRIZIONE PRODOTTO

polyChro-dl-intense è una diluizione e un fondo di alta qualità specifico per il Colore-Le Corbusier polyChro-extérieur-intense.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

polyChro-dl-intense viene utilizzato per la diluizione del Colore- Le Corbusier polyChro-extérieur-intense e come fondo per supporti molto assorbenti o per supporti con rappezzature.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- buona adesione
- resistente agli alcali
- inodore
- per supporti assorbenti e leggermente assorbenti
- consolida la superficie
- esente da solventi

Dati Tecnici

- Peso specifico: ca. 1,01 g/cm³
- Tonalità: lattiginosa

Avvertenze:

Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro prodotto anche della gamma Keim ! polyChro-dl-intense è adatto solo per la diluizione polyChro- extérieur-intense

4. APPLICAZIONE:

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere resistente, solido, asciutto, pulito e libero da polveri e grassi. Parti in fase distacco di vecchie tinteggiature dovranno essere asportate mediante spazzolatura o con idropulitura. Eventuali rappezzature dell'intonaco dovranno essere eseguite con materiale idoneo. Trattare eventuali sedimenti calcarei lucidi con KEIM Liquido-Neutralizzante.

Applicazione

Come fondo per supporti assorbenti:

applicare polyChro-dl-intense senza diluizione

Come diluizione per la mano di fondo:

In condizioni normali diluire polyChro-extérieur per la mano di fondo con ca. 5% di polyChro- dl-intense.

Temperatura dell'aria e del supporto durante l'applicazione > 5°C.

Consumo:

Su superfici lisce sono necessari ca. 0,1-0.2 l ml di polyChro-dl per m² in base all'assorbimento del fondo.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua

5. CONFEZIONI

Latte da 5 l

6. MAGAZZINAGGIO

6 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 11.

Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice Prodotto: BSW50

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni.