



## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

polyChro-dl è una diluizione e un fondo di alta qualità per il Colore-Le Corbusier polyChro-extérieur.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

polyChro-dl viene utilizzato per la diluizione del Colore-Le Corbusier polyChro-extérieur e come fondo per supporti molto assorbenti.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- legante: combinazione di sol di silice e silicato (=“ Sol-Silicato”)
- minerale ai silicati
- stabile agli agenti atmosferici
- resistente agli UV
- ininfiammabile
- traspirante, non filmogeno

### Dati Tecnici

- Peso specifico: ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- Componente organica: < 5%
- Valore pH: ca. 11

### Avvertenze:

Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro prodotto anche della gamma Keim. polyChro-dl è idoneo esclusivamente per la diluizione di polyChro-extérieur.

## 4. APPLICAZIONE:

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere resistente, solido, asciutto, pulito e libero da polveri e grassi. Parti in fase distacco di vecchie tinteggiature dovranno essere asportate mediante spazzolatura o con idropulitura. Eventuali rappezature dell'intonaco dovranno essere eseguite con materiale idoneo. Trattare eventuali sedimenti calcarei lucidi con KEIM Liquido-Neutralizzante.

### Applicazione

Come fondo per supporti assorbenti:

Applicare polyChro-dl senza diluizione

Come diluizione per la mano di fondo:

In condizioni normali diluire polyChro-extérieur per la mano di fondo con ca. 5% di polyChro-dl.

Temperatura dell'aria e del supporto durante l'applicazione > 5°C.

### Consumo:

Su superfici lisce sono necessari ca. 0,1-0,2 l ml di polyChro-dl per m<sup>2</sup> in base all'assorbimento del fondo.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua

## 5. CONFEZIONI

Latte 5 l

## 6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

## 7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 06 02 99. Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice Prodotto: M-SK 01

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni.